

Caratteristiche costruttive

Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili in tubo di acciaio rettangolare. Telo rete rigido in tondino di acciaio Ø 5 mm. a maglie rettangolari 100x50 mm. interamente contornato, saldato al telaio mobile. Maniglia reggimaterasso lato piedi. Predisposto di attacchi per il montaggio delle sponde a scorrimento verticale ed a compasso. Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta porta flebo.

Sezioni piano rete - Piano rete a quattro sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di un motore gemellare 24V DC con pulsantiera libera.

Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe; su richiesta a mezzo cremagliera a scatto. Sezione bacino fissa.

Carrello altezza variabile - Realizzato in profili di acciaio a sezione differenziata. La solida struttura dei bracci mobili garantisce la più alta stabilità.

La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza massima è regolabile a mezzo di spintore elettrico 24V DC.

Spalle - Testiera e pediera asportabili ad estrazione rapida, realizzate in tubo di acciaio cromato Ø 30x1,5 mm.

Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore standard Beige. (Versione Standard art. A1801).

Gambe carrello - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione quadra con puntali in materiale plastico alla base (Versione Standard).

Finitura - Verniciatura al forno a 200° con polveri epossidiche. Colore standard Grigio RAL 7035.

Technical specifications

Platform - All-welded mainframe made of rectangular steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube. Each section of the mattress platform is fitted with fixed grids of Ø 5 mm. steel rods and rectangular mesh 100x50 mm. totally bordered. Fitted for the assembling of vertical sliding side-rails and compass side-rails. Complete with two couplers for infusion pole and lifting pole.

Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of one twin motors 24V DC with free push button. Foot-section automatically adjustable with leg section; on request by means of rack device. Fixed pelvis section.

Chassis for height adjusting of mattress frame - Chassis made of multi-sections rectangular steel tube. Highest stability by lifting elements of solid sectional steel tube. Height-adjustment approx. from 40 cm. to 80 cm. free operated by means of electric motors 24V DC.

Bed ends - Removable rapid extraction head and foot-end frames made of chrome-plated steel tube section Ø 30x1,5 mm., fitted with removable high density chipboard panels 14 mm. thick. Standard colour Beige. (Standard Version art. A1801).

Legs chassis - Made of square section epoxy gloss finish steel tube fitted with plastic feet (Standard Version).

Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey RAL 7035.



A13235AE + C1A + A1820 + A9151A

Letto a 3 snodi/4 sezioni regolabili a mezzo di un motore elettrico, con carrello ad altezza variabile regolabile a mezzo spintore elettrico. Spalle ad estrazione rapida in tecnopolimeri. 4 ruote in acciaio cromato con freno indipendente. Coppia sponde a scorrimento verticale per letto predisposto.

Three-joints/Four-sections bed adjustable by electric motor with height adjustable base by means of electric motor. Rapid extraction head/foot-end made of engineering resin. 4 castors with independent brake. Vertical sliding side-rails for bed with suitable attachment.



Caratteristiche tecniche

Technical characteristics



A1801

Spalle ad estrazione rapida con struttura in acciaio cromato con pannelli in melaminico nobilitato ad alta densità. Finitura Beige (Versione Standard).

Rapid extraction head and foot-end frames made of chrome-plated steel tube fitted with high density chipboard panels. Colour Beige (Standard Version).



A1811

Spalle ad estrazione rapida, con struttura in acciaio cromato e pannelli in laminato plastico.

Rapid extraction head and foot-end, straight frames, made of chrome-plated steel tube, fitted with HPL panels.



A1820

Spalle ad estrazione rapida, realizzate in tecnopolimeri rinforzate internamente con schiuma espansa ad alta densità.

Rapid extraction head and foot-end, frames made of engineering resin with inner rigid foamed print.

Versioni Serie Letti A13000 / Alternatives



A13232A0

Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di 2 spintori a vite con manovelle pieghevoli e rientranti. Carrello: Movimentazione altezza variabile regolabile a mezzo spintore oleodinamico e pedaliera.

Backrest section and leg section adjustable by means of two independent cranks with retractable handles. Chassis: Height adjustable by means of hydraulic foot pump.



A13235AE

Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore gemellare 24V DC e pulsantiera libera. Carrello: Movimentazione altezza variabile regolabile a mezzo spintore elettrico 24V DC.

Backrest section and leg section adjustable by means of twin electric motor 24V DC and free push button. Chassis: Height adjustable by means of electric motor 24V DC.

Versioni gambe / Legs versions



Gambe carrello con puntali in plastica (Versione Standard).

Chassis Legs fitted with plastic feet (Standard Version).



C1A

Gambe carrello con 4 ruote Ø 125 mm. con freno indipendente.

Chassis Legs fitted with four Ø 125 mm. castors with independent brake.



KSP® tutto più semplice

Letti Serie SYMPHONY

SYMPHONY bed series

Dati tecnici - Dimensioni - Volumi / Technical card - Dimensions - Volume	A13232AO	A13235AE
Piano rete / Mattress platform	900 x 2000 mm.	900 x 2000 mm.
Altezza piano rete / Mattress platform height	Min. 400 mm. Max. 800 mm.	Min. 400 mm. Max. 800 mm.
Altezza testiera - pediera / Head and bed-end height	450 mm.	450 mm.
Ingombro max. / Total dimensions	2130 x 960 mm.	2000 x 940 mm.
Sezione alzatesta / Backrest section	750 x 780 mm.	750 x 780 mm.
Sezione bacino / Pelvis section	780 x 280 mm.	315 x 690 mm.
Sezione gambe / Leg section	410 x 780 mm.	410 x 780 mm.
Sezione piedi / Foot section	400 x 780 mm.	400 x 780 mm.
Carico di lavoro sicuro / Safe operating load	170 Kg.	170 Kg.
Paziente / Patient	135 Kg.	135 Kg.
Materasso / Mattress	20 Kg.	20 Kg.
Accessori / Accessories	15 Kg.	15 Kg.
Peso del letto / Bed total weight	53 Kg.	58 Kg.
Peso del carrello / Chassis total weight	43 Kg.	40 Kg.
Massa del letto a pieno carico / Weight of full loaded bed	266 Kg.	268 Kg.
Dimensioni imballo letto / Bed packaging details	2070 x 960 x 210 mm.	2070 x 960 x 210 mm.
Dimensioni imballo carrello / Chassis packaging dimension	1810 x 840 x 410 mm.	1810 x 840 x 410 mm.
Volume imballo letto / Volume bed packing	0.42 m³	0.42 m³
Volume imballo carrello / Volume chassis packing	0.63 m³	0.63 m³
Peso lordo letto / Bed gross weight	64 Kg.	64 Kg.
Peso lordo carrello / Chassis gross weight	52 Kg.	46 Kg.