

Caratteristiche costruttive

Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Sezione alzatasta e sezione gambe rinforzate con traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse in lamiera di acciaio sagomate saldate al telaio perimetrale. Dotato di due supporti per asta sollevamalo e asta portaflebo.

Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.

Carrello altezza variabile - Realizzato in profili di acciaio a sezione differenziata. La solida struttura dei bracci mobili garantisce la più alta stabilità. La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza massima è regolabile a mezzo di spintore elettrico 24V DC.

Spalle - Testiera/Pediera asportabili realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore standard Beige.

Gambe carrello - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione quadra 35x35x2 mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione Standard).

Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Grigio RAL 7035.

Technical specifications

Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube round corners. Backrest section and leg section reinforced with rectangular bars. Each section of mattress platform is fitted with shaped sheet-steel bars section welded to the main frame. Complete with two couplers for infusion pole and lifting pole.

Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of electric motor 24V DC and free push button. Foot section automatically adjustable with leg section. Fixed pelvis section.

Chassis for height adjusting of mattress frame - Chassis made of multi-sections rectangular steel tube. Highest stability by lifting elements of solid sectional steel tube. Height-adjustment approx. from cm. 40 to 80 free operated by means of electric motor 24V DC.

Bed ends - Removable head and foot-end frames made of epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. Complete with removable high density chipboard panels 14 mm. thick. Standard colour Beige.

Legs chassis - Made of square section epoxy gloss finish steel tube 35x35x2 mm. fitted with plastic feet (Standard Version)

Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey RAL 7035.



A5034V+ ACAR/AE/R + C1A

Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di motore elettrico. Carrello ad altezza variabile regolabile a mezzo di spintore elettrico. 4 ruote in acciaio cromato con freno indipendente. Three-joints/four sections bed adjustable by electric motor. Height adjustable base by means of electric motor. 4 castors with independent brake.



ACAR/AE

Carrello per versione ad altezza variabile del piano rete.

Carrello realizzato in profili di acciaio a sezione differenziata. La solida struttura dei bracci mobili garantisce la più alta stabilità. La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza massima, è regolabile a mezzo motore elettrico.

Chassis for height adjusting of mattress frame.

Chassis made of multi-sections rectangular steel tube. Highest stability by lifting elements of solid sectional steel tube. Height-adjustment approx. from 40 cm. to 80 cm., free operated by means of electric motor and push button.



Caratteristiche tecniche

Technical characteristics

Versioni Serie Letti A5000 / Alternatives



A5012

Sezione alzatesta regolabile a mezzo di spintore a vite con manovella pieghevole e rientrante.

Backrest section adjustable by means of crank with retractable handle.



A5032

Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di 2 spintori a vite con manovelle pieghevoli e rientranti.

Backrest section and leg section adjustable by means of two independent cranks with retractable handles.



A5034

Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e pulsantiera libera.

Backrest section and leg section adjustable by means of electric motor 24V DC and free push button.



A5032V + ACAR/AO

Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di 2 spintori a vite con manovella pieghevoli e rientranti.

Carrello: Movimentazione altezza variabile regolabile a mezzo spintore oleodinamico e pedaliera.

Backrest section and leg section adjustable by means of two independent cranks with retractable handles.

Chassis: Height adjustable by means of hydraulic foot pump.



A5034V + ACAR/AE

Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e pulsantiera libera.

Carrello: Movimentazione altezza variabile regolabile a mezzo spintore elettrico 24V DC.

Backrest section and leg section adjustable by means of electric motor 24V DC and free push button.


Chassis: Height adjustable by means of electric motor 24V DC.

Versioni gambe / Legs versions



Gambe con puntali in plastica (Versione Standard).

Legs fitted with plastic feet (Standard Version).



C1

Gambe con 4 ruote Ø 125 mm. con freno indipendente.

Legs fitted with four Ø mm. 125 castors with independent brake.



C1A

Gambe carrello con 4 ruote Ø 125 mm. con freno indipendente.

Chassis legs fitted with four Ø mm. 125 castors with independent brake.



KSP® tutto più semplice

Letti Serie HORUS

HORUS bed series

Dati tecnici - Dimensioni - Volumi Technical card - Dimensions - Volume	A5012	A5032	A5034	A5032V + ACAR/AO	A5034V + ACAR/AE
Piano rete / Mattress platform	890 x 1990 mm.				
Altezza piano rete / Mattress platform height	475 mm.	475 mm.	475 mm.	Min. 400 mm. Max. 800 mm.	Min. 400 mm. Max. 800 mm.
Altezza testiera - pediera / Head and bed-end height	470 mm.	470 mm.	470 mm.	470 mm.	470 mm.
Ingombro max. / Total dimensions	2060 x 910 mm.	2060 x 910 mm.	2060 x 910 mm.	2060 x 910 mm.	2060 x 910 mm.
Sezione alzatasta / Backrest section	750 x 760 mm.	750 x 760 mm.	750 x 760 mm.	750 x 760 mm.	750 x 760 mm.
Sezione bacino / Pelvis section	-	890 x 320 mm.	890 x 320 mm.	890 x 320 mm.	890 x 320 mm.
Sezione gambe / Leg section	1190 x 900 mm.	760 x 410 mm.	760 x 410 mm.	760 x 410 mm.	760 x 410 mm.
Sezione piedi / Foot section	-	400 x 760 mm.	400 x 760 mm.	400 x 760 mm.	400 x 760 mm.
Carico di lavoro sicuro / Safe operating load	170 Kg.	170 Kg.	170 Kg.	170 Kg.	170 Kg.
Paziente / Patient	135 Kg.	135 Kg.	135 Kg.	135 Kg.	135 Kg.
Materasso / Mattress	20 Kg.	20 Kg.	20 Kg.	20 Kg.	20 Kg.
Accessori / Accessories	15 Kg.	15 Kg.	15 Kg.	15 Kg.	15 Kg.
Peso del letto Bed total weight	32 Kg.	37 Kg.	43.5 Kg.	36 Kg.	43 Kg.
Peso del carrello Chassis total weight	-	-	-	43.5 Kg.	40 Kg.
Massa del letto a pieno carico Weight of full loaded bed	202 Kg.	207 Kg.	213.5 Kg.	249.5 Kg.	253 Kg.
Dimensioni imballo letto / Bed packaging details	960 x 145 x 2070 mm.	960 x 145 x 2070 mm.	960 x 220 x 2070 mm.	960 x 145 x 2070 mm.	960 x 220 x 2070 mm.
Dimensioni imballo carrello Chassis packing dimensions	-	-	-	1810 x 820 x 410h. mm.	1810 x 820 x 410h. mm.
Volume imballo letto / Volume bed packaging	0.29 m ³	0.29 m ³	0.44 m ³	0.44 m ³	0.44 m ³
Volume imballo carrello / Volume chassis packaging	-	-	-	0,61 m ³	0,61 m ³
Peso lordo letto / Bed gross weight	34.5 Kg.	41 Kg.	49.5 Kg.	40 Kg.	49.5 Kg.
Peso lordo carrello / Chassis gross weight	-	-	-	54 Kg.	49.5 Kg.